



Kolumna Wieża Sygnalizacyjna LED 3 moduły Z przełącznikiem kontrolera 5418

Nr katalogowy: 6932586035418

Kod EAN: 6932586035418

Producent: HEFEI TESAN E-BUSINESS CO

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

149,00 PLN

Opis produktu

3-punktowe, superjasne lampy LED Andon Tower, czerwone/żółte/zielone, WYŁ.-WŁ., adapter przemysłowy 6 stóp, IP65, gotowe do podłączenia [klasa energetyczna A]

- 3 punktowa LED **Kolumna Wieża Sygnalizacyjna**, niezawodny, adapter przemysłowy o długości 1,8 m, 3-otworowa skrzynka sterownicza i przełącznik ABB. Gotowy do montażu i użytkowania – przemysł, motoryzacja, nieruchomości, produkty i usługi biznesowe, technologie informatyczne, produkty i usługi konsumenckie, agrobiznes, transport i logistyka, handel detaliczny i dystrybucja, magazyny, warsztaty, laboratoria, do zastosowań wewnętrznych
- Materiał: soczewka PC i korpus ABS oraz słup ze stopu aluminium, wieża świetlna o średnicy 6 cm i długości 45cm domyślne ustawienia przełącznika DIP: brzęczyk/czerwony błysk, włączony żółty, włączony zielony, brzęczyk 85 dB, 24 większe diody LED o bardzo dużej jasności, słup aluminiowy 9-calowy, uchwyt L z 2 otworami, 3 przemysłowe przełączniki wyboru wł./wył., skrzynka sterownicza, 6-stopowa 2-biegunowa wtyczka UE AC-DC, niezawodny ekologiczny przemysłowy adapter

- 25-watowy, montowany na ścianie, jednowyjściowy zasilacz z serii Green. Wyposażony w 2-pinową, standardową europejską wtyczkę zasilania AC, obsługującą zakres napięcia wejściowego 85–264 V AC. Charakteryzuje się wyjątkowo niskim poborem mocy bez obciążenia, poniżej 0,075 W, zgodnym z unijnymi normami ErP oraz Kodeksem Postępowania (CoC) w wersji 5. Ta wyjątkowa funkcja pozwala zasilaczowi oszczędzać energię zarówno w trybie pracy, jak i czuwania. Obudowa ognioodporna 94 V-0 zapewnia podwójną izolację, skutecznie zapobiegając porażeniu prądem. Posiada certyfikat zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Wyjątkowy wygląd z opatentowanym wzornictwem, mnogość funkcji, wysoka wydajność kosztowa. Zastosowano diody LED o wysokiej jasności, szerszym kącie świecenia, niskim oporze termicznym, skoncentrowanym obszarze barw, niskim zaniku jasności i długiej żywotności. Cała konstrukcja zapewnia dobre odprowadzanie ciepła, a wysokiej jakości sterownik gwarantuje długą żywotność. Przemysłane rozmieszczenie wewnętrznych podzespołów elektronicznych gwarantuje wysoką wydajność pracy.
- To bardzo wydajne narzędzie do komunikacji wizualnej, które pomaga zwiększyć produktywność i oszczędza czas i pieniądze